

OWATROL ALU GALVA PLASTIQUES



Pittura satinata ideale per alluminio, galvanizzati e plastica

La sua formulazione speciale permette di aggrapparsi direttamente al supporto senza necessità di utilizzare preventivamente dei primer

Alu galva plastiques è una pittura satinata ideale per la protezione di supporti molto lisci e materiali plastici rigidi. Non sfoglia. Si utilizza prevalentemente

in esterni, su supporti in PVC, alluminio, basculanti, grondaie ecc... Si applica facilmente su alluminio, rame, supporti galvanizzati e zincati, metalli non ferrosi e molto lisci, rivestimenti e metalli preverniciati,

plastiche rigide, PVC. Utilizzabile anche in interni. Tinta bianca colorabile con coloranti universali di buona qualità per ottenere delle tonalità pastello. Non usare più del 3% di colorante.

PROPRIETA' ED UTILIZZI

- Pronto all'uso
- Essiccazione rapida
- Garanzia di 7 anni
- Non sfoglia
- Interno ed esterno
- Ideale per alluminio, metalli molto lisci ferrosi e non ferrosi, zinco e rivestimenti metallici prefabbricati, plastiche dure, pvc
- Disponibile in 7 colori

- Ottimo per serramenti esterni, porte di garage, grondaie, ecc..
- Facile da applicare

COLORI DISPONIBILI



Applicazione di **Alu galva plastique** su un rivestimento esterno in alluminio



Caratteristiche tecniche

- Tipo solvente : Acqua.
- Densità (a 25°C): 1,20 a 1,30 ± 0,02 a seconda delle tinte.
- Viscosità : Fluido.
- Estratto secco : 48 a 58 %.
- Punto d'infiammabilità : Prodotto classificato non infiammabile
- Conservazione : minimo un anno nel suo imballaggio di origine ermeticamente chiuso.
- **Confezioni disponibili : 0.5 Lt**
- COV : Valore limite UE per questo prodotto (cat A/i) : 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 20 g/l di COV.

Ambiti di impiego

- Interni ed esterni.
- Superfici orizzontali e verticali.

Attrezzi per l'applicazione

- Pennello.
- Rullo.
- Pistola.

Consigli per una buona applicazione

- Mescolare bene prima dell'utilizzo. Non diluire il prodotto. Temperatura per l'applicazione : tra i 10 e i 25 °C in assenza di umidità. Non applicare su superfici surriscaldate dal sole battente ed evitare altresì l'applicazione nel caso in cui si preveda pioggia o gelo nelle ore e nei giorni immediatamente successivi all'applicazione. **Non utilizzare su materiali plastici morbidi, su nylon e su polipropilene o polietilene. Non applicare su mobili da giardino come sedie o tavoli.** Chiudere ermeticamente l'imballaggio al termine dell'utilizzo e conservare in luogo fresco e asciutto. Non conservare in luoghi esposti al gelo.



Applicazione sotto la grondaia – **Owatrol ALU GALVA PLASTIQUES** –



Applicazione sotto la grondaia – **Owatrol ALU GALVA PLASTIQUES** –



Applicazione su grondaia – **Owatrol ALU GALVA PLASTIQUES** –

Applicazione

- Si applica su supporti puliti, asciutti, smerigliati e sgrassati. Si applica facilmente con pennello, rullo per smalti o con pistola in una o due mani. Rendimento ottimale con due mani. Applicare in strati sottili avendo cura di stendere bene la pittura senza necessità di ripassare sul supporto

Asciugatura rapida : Secco al tatto : 1 h 30, Seconda mano : 6 ore, Asciugatura con indurimento: 3 giorni (non sovrapporre pezzi verniciati con il prodotto prima che siano passati 3 giorni dall'applicazione)

Pulizia degli utensili

- Con acqua immediatamente dopo l'utilizzo

Resa

- **8-10 mq al litro per ogni mano.** La resa effettiva dipenderà dal metodo di applicazione, dalla natura e dalla porosità della superficie.

7 anni di garanzia

- La garanzia copre il rischio di sfogliatura e distacco del materiale a partire dalla data di acquisto del prodotto solo nel caso in cui durante l'applicazione siano state rispettate tutte le istruzioni fornite dal produttore. Se il prodotto non dovesse rispettare le caratteristiche dichiarate, DURIEU S.A. si impegna a fornire gratuitamente una quantità equivalente di prodotto. I reclami dovranno essere inoltrati per iscritto e accompagnati da un documento probante l'acquisto come fattura, scontrino fiscale ecc.

Conservazione

- Conservare il prodotto al riparo dagli sbalzi di temperatura e dal gelo nel suo imballaggio di origine ermeticamente chiuso.

Informazioni generali

- La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda siano accurate. OWATROL International non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a questo indirizzo info@owatrol.com o il distributore OWATROL nel Vostro Paese. Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura. Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche.

Sicurezza

- Tenere fuori dalla portata dei bambini. Fare riferimento alla scheda di sicurezza e al testo presente sull'etichetta. Scheda di sicurezza disponibile su www.owatrol.it



Applicazione prima e dopo su tetto in alluminio
- Owatrol ALU GALVA PLASTIQUES -

